

WARUNKI GWARANCJI:

1. Dowód zakupu drzwi w sieci sprzedaży i prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.
2. Montaż wykonany przez osoby znające zasady sztuki budowlanej.
3. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność zakupionego towaru oraz czy wielkość, kierunek otwierania się drzwi był zgodny z zamówieniem klienta.
4. Wady jawne - powinny być reklamowane w ciągu 14 dni od daty zakupu, ale nie **później niż przed zamontowaniem drzwi**.
5. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji.
6. Sposób i miejsce załatwienia reklamacji jest ustalony przez dystrybutora z klientem.
7. W przypadku wymiany wadliwych elementów na nowe odbiorca zobowiązany jest do wydania reklamowanych elementów z chwilą otrzymania towaru wolnego od wad.
8. Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia wyrobów w ramach reklamacji do odbiorcy.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z całą procedurą reklamacyjną.

GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU:

- a) Niewłaściwego montażu **patrz zalecenia montażu drzwi**
- b) Niewłaściwego przechowywania lub transportu
- c) Stosowania przeróbek
- d) Uszkodzeń powstałych poza punktem sprzedaży i dystrybucji
- e) Uszkodzeń farby niezgłoszonych w chwili zakupu (należy dokonać oględzin zewnętrznych czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń zewnętrznych)

PRODUCENT UDZIELA 12 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI OD DATY ZAKUPU.

W przypadku zgłoszenia reklamacji producent zobowiązuje się do:

- Załatwienia reklamacji w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez klienta pisemnego zgłoszenia reklamacji wraz z przedstawieniem niniejszej karty gwarancyjnej, dokumentu zakupu w sieci sprzedaży.
- Producent w tym terminie zobowiązuje się do usunięcia wad (jeżeli są uzasadnione)
- Producent wymieni na towar wolny od wad w przypadku braku możliwości ich usunięcia.

KARTA GWARANCYJNA

DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV

WYPEŁNIA PUNKT SPRZEDAŻY:

DATA SPRZEDAŻY:.....

NUMER FAKTURY/PARAGONU.....

PODPIS I PIECZĄTKA PUNKTU HANDLOWEGO

WYPEŁNIA FIRMA MONTUJĄCA:

DATA MONTAŻU:.....

PODPIS I PIECZĄTKA OSOBY MONTUJĄCEJ

OGÓLNE WYTYCZNE I ZALECENIA MONTAŻU DRZWI

Montaż drzwi powinien być wykonany przez osobę zorientowaną w montażu stolarki otworowej. Należy sprawdzić czy wymiary drzwi odpowiadają określonemu zamówieniu oraz czy zostały zachowane kąty proste ościeżnicy i skrzydła.

Ościeżnicę należy wprowadzić w otwór ościeża w ścianie. Przy pomocy odpowiednich klinów drewnianych lub klinów z tworzyw sztucznych należy unieruchomić ościeżnicę w ościeżu wstawiając drzwi w taki sposób, aby był zachowany pion stojaka zawiasowego w obydwu płaszczyznach. Usytuowanie ościeżnicy w otworze pionowym powinno być takie, aby luz między ościeżnicą a płaszczyzną ościeża był możliwie równy w obwodzie. Po poprawnym ustawieniu ościeżnicy i sprawdzeniu pionu zawiasowego ościeżnicy należy unieruchomić ościeżnicę klinami na wysokości rogów i w miejscach gdzie będą wiercone otwory na kołki rozporowe (182mm/ 10mm). Ościeżnicę montujemy przy pomocy kołków lub kotw. po 4 szt. z każdej strony w równych odległościach oraz jednego kołka lub kotwy w górnej części ościeżnicy. Przerwę pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wypełniamy budowlanym materiałem uszczelniającym.

TU NAKLEJ NALEPKĘ ZE
SKRZYDŁA

